





仕様

型式の呼び	UFH-641UVF		
種類	気化式、強制給排気形、強制対流形、床暖房用		
点火方式	電気点火		
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)		
燃焼状態	最大		最小
燃料消費量	床暖同時運転	0.71L/h	床ON 0.318L/h 床OFF 0.22L/h
	ストーブ単独運転	0.71L/h	0.22L/h
暖房出力	床暖同時運転	6.35kw (5460kcal/h)	2.94kw (2530kcal/h)
	ストーブ単独運転	6.28kw (5400kcal/h)	2.00kw (1720kcal/h)
エネルギー消費効率 (区分名)	86.0% (B)		
床暖房出力	2.06kw (1770kcal/h)		
本体水容量	1.7L		
循環水量	90L/h		
床暖房用熱交換器の最高使用圧力	大気開放		
外形寸法 (置台を含む)	高さ610mm 幅680mm 奥行258mm		
質量	30kg		
電流ヒューズ	筒型 20mm 7A 1個		
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz		
定格消費電力	最大	点火時420/420w	
	床暖同時運転	最大燃焼40/40w	最小燃焼27/27w
	ストーブ単独運転	最大燃焼27/27w	最小燃焼12/12w
待機電力	0.3w		
室温調節範囲	Lo, 9~32℃		
床温調節範囲	32~68℃		
給排気筒の呼び径	D40		
給排気筒径	60mm		
給排気筒の壁貫通部の口径	80~85mm		
排気温度	260℃以下		
床パネル最大接続量数	ソフトパネル4.5畳、金属パネル6畳 (1回路のみ)		
温水配管接続口	外径8mm		
安全装置	対震自動消火装置、停電安全装置、温水過熱防止装置、点火安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置		
その他の装置	排気管抜け検知装置、循環水検知装置、気化器過熱防止装置、バーナー過熱防止装置		
附属部品	壁固定金具 (2)、給排気筒セットFWT-6M-CF (1)、ツイントューブ (1)、ワイヤーバンド小 (2)、ワイヤーバンド大 (1)、ワンタッチクランプ (2)、ワンタッチカプラー (2)、4x10タッピンネジ (2)、4x25タッピンネジ (5)、壁スペーサー (2)、取扱説明書 (1)、工事説明書 (1)、ゴム製送油管 (1.2m)		
関連商品	給排気管延長アダプタ (UR-CF) 保護ガード		
特記事項	排気管の延長は2M2曲以下 (1m以上の延長時は基板上スイッチにより設定が必要) 欄間用スリーブ使用禁止		

品 名				密閉式石油ストーブ		形 式		UFH-641UVF	
承認		検 図	設 計	尺 度		図面番号		WY3-0351	
				1 : 10	単位	mm	サンポット株式会社		